

MULTI SPLIT LIBERTY INVERTER



Unidad interior

Mando a distancia



Unidad exterior



El sistema multisplit Daitsu Liberty te permite climatizar tu hogar u oficina con hasta 4 unidades interiores y con solo una unidad exterior, ahorrando espacio y coste de instalación.

Tanto en modo refrigeración como en modo calefacción proporciona un alto rendimiento, incluso a temperaturas extremas.

El sistema Liberty proporciona un mayor control de la temperatura consiguiendo el máximo confort y ahorro energético.

El accesorio wifi te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación EWPE Smart. Por lo que podrás controlar tu Aire Acondicionado Daitsu estés donde estés, ofreciéndote una climatización óptima.



Control WIFI

El sistema de aire acondicionado puede ser controlado desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación EWPE Smart.*




| MODELO | | DSF-9UIDN | DSF-12UIDN | DSF-18UIDN | DOSF-28UIEE |
|---|--------------|---|---|---|---|
| CÓDIGO SIN WIFI INTEGRADO | | 3NDA8407 | 3NDA8408 | 3NDA8409 | 3NDA8349 |
| CÓDIGO ACCESORIO WIFI | | 3NDA9030 | 3NDA9030 | 3NDA9031 | - |
| POTENCIA FRIGORÍFICA / CALORÍFICA (MIN.-MAX.) | kW | 2.500 (0.600-2.800) / 2.800 (0.600-3.200) | 3.200 (0.600-3.600) / 3.400 (0.600-3.800) | 4.600 (0.650-5.200) / 5.000 (0.700-5.275) | 8.000 (2.286-10.258) / 9.300 (3.664-10.258) |
| | kcal/h | 2150 (516-2408) / 2408 (516-2752) | 2752 (516-3096) / 2924 (516-3268) | 3956 (559-4472) / 4300 (602-4536) | 6880 (1965-8821) / 7998 (3151-8821) |
| POTENCIA ABSORBIDA FRIGORÍFICA / CALORÍFICA | kW | 0.78 / 0.775 | 0.997 / 0.942 | 1.43 / 1.38 | 2.54 / 2.49 |
| SEER / SCOP | W/W | 6.1 / 4 | 6.1 / 4 | 6.1 / 4 | 6.1 / 4 |
| CLASE ENERGÉTICA FRIGORÍFICA / CALORÍFICA | | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| INTENSIDAD ABSORBIDA | A | 3.6 | 4.5 | 6.34 | 11.27 |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | nº x s | (U.E.) 2x2.5+T | (U.E.) 2x2.5+T | (U.E.) 2x2.5+T | (U.E.) 2x2.5+T |
| CABLE DE INTERCONEXIÓN | nº x s | 3x2.5+T | 3x2.5+T | 3x2.5+T | 3x2.5+T |
| CAUDAL DE AIRE UNIDAD INTERIOR (A/B) | m3/h | 480 / 210 | 560 / 290 | 850 / 520 | - |
| CAUDAL DE AIRE UNIDAD EXTERIOR | m3/h | - | - | - | 4000 |
| PRESIÓN SONORA (A/M/B) | dB(A) | 40 / 34 / 29 | 42 / 35 / 29 | 45 / 37 / 33 | - |
| PRESIÓN SONORA UNIDAD EXTERIOR | dB(A) | - | - | - | 58 |
| UI MÁXIMAS CONECTABLES | nº | - | - | - | 4 |
| DIÁMETRO LÍNEAS FRIGORÍFICAS LÍQUIDO / GAS | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 |
| | Pul. | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" |
| DISTANCIA MÁXIMA PERMITIDA TOTAL / VERTICAL | m | - | - | - | 70 / 10 |
| REFRIGERANTE | Tipo | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
| CARGA DE REFRIGERANTE | Kg (CO2eq/T) | - | - | - | 2.4 (5.011) |
| CARGA ADICIONAL/DISTANCIA PRECARGA | g/m-m | - | - | - | 20 / 5 |

Peso y dimensiones

| MODELO | UNIDAD INTERIOR | | | | UNIDAD EXTERIOR | | | |
|-------------|-----------------|------|-------|-------|-----------------|------|-------|-------|
| | PESO | ALTO | ANCHO | FONDO | PESO | ALTO | ANCHO | FONDO |
| DSF-9UIDN | 9 kg | 275 | 790 | 200 | kg | | | |
| DSF-12UIDN | 9 kg | 275 | 790 | 200 | kg | | | |
| DSF-18UIDN | 13.5 kg | 300 | 970 | 224 | kg | | | |
| DOSF-28UIEE | kg | | | | 69 kg | 790 | 1001 | 427 |

Rango de funcionamiento



Combinaciones

| Unidad exterior (28K) AO-D28UIF-EE | 2 INTERIORES | | 3 INTERIORES | | 4 INTERIORES | |
|------------------------------------|--------------|-------|--------------|---------|--------------|----------|
| | 9+9 | 9+12 | 9+9+9 | 9+9+12 | 9+9+9+9 | 9+9+9+12 |
| | 9+18 | 12+12 | 9+12+12 | 9+12+18 | 9+9+12+12 | - |
| | 12+18 | 18+18 | 12+12+18 | 9+9+18 | - | - |
| | - | - | 12+12+12 | - | - | - |

