



SPLIT MURO INVERTER



Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Bajo Nivel de Ruido:

Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.



Temporizador:

Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

MODELO			SPL-INV-CMU9K	SPL-INV-CMU12K	SPL-INV-CMU18K	SPL-INV-CMU24K	SPL-INV-CMU36K	
Voltaje, Fase y Frecuencia			V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
Frio	Capacidad Total	W	2.600	3.200	5.000	6.200	9.100	
		Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000	36.000	
	Potencia Absorbida	W	810	997	1.555	1.931	2.835	
	Corriente Absorbida	A	3.7	5.7	7.3	8.8	13.0	
Calor	Capacidad Total	W	2.800	3.200	5.200	6.200	9.200	
		Btu/h	9.000	12.000	18.000	24.000	36.000	
	Potencia Absorbida	W	776	884	1.440	1.820	2.545	
	Corriente Absorbida	A	3,5	5,1	6,9	8,3	11,7	
Performance	EER		3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	
	COP		3,61	3,61	3,61	3,41	3,61	
	Caudal de Aire (Alto / Medio / Bajo)	m3/hr	550	620	1.000	1.150	1.350	
	Nivel de Ruido (Alto / Medio / Bajo)	dB(A)	34-39	35-40	37-44	42-46	45-49	
Compresor			Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	
Tipo de Refrigerante			R410/gr.	R-410 / 600	R-410 / 830	R-410 / 1.120	R-410 / 1.500	R-410 / 2.200
Tuberías	Gas	Pulgadas	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8	
	Líquido	Pulgadas	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	
Dimensiones	Unidad Interior Neta	mm	745×270×212	815×270×212	915×315×235	1085×315×235	1286×346×262	
	Empaque Unidad Interior	mm	800×335×265	870×335×265	1000×390×315	1170×390×315	1385×435×325	
	Unidad Exterior Neta	mm	660×482×240	715×482×240	780×540×260	860×667×310	885×795×366	
	Empaque Unidad Exterior	mm	780×530×310	830×530×315	910×600×360	995×720×420	1050×890×500	
Peso Neto	Unidad Interior	kg	8	8,5	12,5	14,5	18	
	Unidad Exterior	kg	23	25	30	49	58	

* Estos valores son referenciales y sujetos a cambio.

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo.